


Producto	Adaptor Macho de sistema de compresión.	
Usos	Acometidas de agua potable, instalaciones de riego, jardinería, agricultura, depuración de aguas, piscinas, minería, industria.	
Marca	ALFAPLAST	
Origen	España	
Especificaciones	Clave	X704020P

Posición	Descripción
1	Tuerca reforzada
2	Cuerpo
3	Junta de estanqueidad
4	Arandela de apriete
5	Anillo de agarre

Materiales	Cuerpo y tuerca Anillo de agarre Junta de estanqueidad Arandela de apriete	Polipropileno Copolimero PPB Polipropileno con dientes de acero Caucho Nitrilo Polipropileno
Normas aplicables	Toma domiciliaria NMX-E-018-SCFI-2002 ISO 14236	NOM-001-CONAGUA-2011.
Temperatura de operación	4° C a 40° C	
Presión nominal	16 Bar (235 PSI)	

Elaboró: 29 02 2008	Gerente de Ingeniería	
Revisó: 29 02 2008	Gerente de Calidad	
Autorizó: 29 02 2008	Director de Planta	

REV.2	Tiempo de retención, Permanente	14/10/02	Responsable Gerente de Ingeniería	FGI-005
-------	---------------------------------	----------	-----------------------------------	---------

TEE WYE PVC PARA PTCORR

TEE WYE 6" X 6" color negro

Peso: 1,600 kg

Espesor de pared: 2.5 mm

Diámetro interior: 19 cm

Diámetro exterior: 19.5 cm

Altura: 41 cm

Brazo: 20 cm



BOTA DE INSERCIÓN

Bota de inserción 4" color negro

Peso: 220 g

Espesor de pared: 2 mm

Diámetro interior: 13.2 cm

Diámetro exterior: 13.6 cm



